

Eurostigen er en utfellbar stige til bruk som fastmontert rømningsstige eller inspeksjonsstige. Når stigen ikke er i bruk fremtrer den som en list på på veggen. Da er den låst for klatring av uvedkommende.

Produktets egenskaper

- Materialer:** Ekstruderte profiler i sjøvannsbestandig aluminium. Aluminium har smeltepunkt 600° C og karakteriseres derfor som som ubrennbart materiale. Bolter, skruer og utløserplint i rustfritt syrefast stål.
- Utførelse / mål:** Trinnene er skjult inne i stigen når den er innfelt. Noen trinn er fjærbelastet. Funksjonen holder stigen stramt og pent på veggen og hindrer sjenerende støy og klapping i stigen under vindvær. Stigen åpnes ved å trekke ut en sikring ved rømningspunktet. Stigen har utløserstasjoner ved hver etasje i en bygning. Ytre mål i lukket stilling er 60 x 40 mm. I utfelt stilling er målene 400 x 40 mm. Trinnavstand er 300 mm. Alle moduler kan skjøtes.
- Overflate:** Standard: Eloksert matt aluminium. På bestilling: Eloksert i brune valører eller brennlakkert i ønsket farge.
- Produksjon:** Eurostigen AS / Norasonde AS, 2020 Skedsmokorset - avdeling Årnes
- Godkjenning:** GS-sertifisert etter europeisk standard ved TÜV materialprøveanstalter i Tyskland.
- Tilleggsutstyr:** Sikkerhetssele type "Standard": Består av stropp med strammehylse som tres under armene. Låseklipset i enden av stroppen klikkes inn på det ytre stigebeinet. Klipset føres med under klatring. Ved eventuell miste av grep/fofeste går klipset i låsestilling. Sikkerhetssele type "Kurant": Samme som ovenfor, men bare beregnet på stiger med én utløserstasjon (topputløser). Låseklipset føres inn fra toppen på stigebeinet. Sikkerhetssele type "Universal": Samme type som standard, men med ekstra spak for nedfiring av personer, husdyr eller gjenstander. Virker etter vektstangprinsippet. Utstigningstrinn: For bruk ved rømning gjennom vinduer med midtstolpe. Rømningsbalkonger: Benyttes i forbindelse med rømningsdør fra kontorlokaler, klasserom o.l., der videre rømning kan skje i stiger fra begge sider av balkongen.
- Utforingsbraketter: Standard - i faste mål for å bygge stigen ut fra veggen over pyntelister o.l. Justerbar - regulerbar utforingsbrakett for området fra 2 til 10 cm. Veggplater: Tverrliggende veggfesteplater for bruk på vanskelige murvegger o.l. Skjøtesett: Skjøteplater, skruer og trinn for bruk til skjøting av flere stigemoduler.
- Gesimsstige:** Spesialstige med buet vangeprofil for passering forbi takutstikk eller innhuk i fasaden. Benyttes oftest i forbindelse med rømning fra loftleiligheter med arker eller takvinduer. Stigeprofilene har ingen sveisesøm ved knekkpunktene. Sikkerhetssele behøves derfor ikke å hektes av/på ved passering av disse kritiske punktene.
- Gesimsstige mål:** Artikkel nr. G1 - for utstikk opptil 159,5 mm - Artikkel nr. G2 - for utstikk opptil 334,0 mm
Artikkel nr. G3 - for utstikk opptil 507,5 mm - Artikkel nr. G4 - for utstikk opptil 680,5 mm

