

Samtengjanlegir þráðlaust 9V jónískir, optískir, hita og kolmónoxíð skynjarar



305090 (VST-WIS588IH) Jónískur þráðlaust samtengjanlegur 9V reykaskynjari.

16 mismunandi stillingar í hverju kerfi. Hver skynjari getur verið stilltur sem magnari sem eykur drægi. Hámarks drægi milli tveggja er 60m. Mögnun eykur drægi. Ótakmörkuð samtenging með mögnun af mismunandi gerðum. 868 MHz tíðni. Prófunarhnappur, þöggunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).



305091 (VST-WS588IH) Optískur þráðlaust samtengjanlegur 9V reykaskynjari.

16 mismunandi stillingar í hverju kerfi. Hver skynjari getur verið stilltur sem magnari sem eykur drægi. Hámarks drægi milli tveggja er 60m. Mögnun eykur drægi. Ótakmörkuð samtenging með mögnun af mismunandi gerðum. 868 MHz tíðni. Prófunarhnappur, þöggunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).




305092 (VST-WH588I) Þráðlaust samtengjanlegur 9V hitaskynjari.

16 mismunandi stillingar í hverju kerfi. Hver skynjari getur verið stilltur sem magnari sem eykur drægi. Hámarks drægi milli tveggja er 60m. Mögnun eykur drægi. Ótakmörkuð samtenging með mögnun af mismunandi gerðum. 868 MHz tíðni. Prófunarhnappur, þöggunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).



305093 (VST-WIS588IH) Þráðlaust samtengjanlegur 9V kolsýrlingsskynjari.

16 mismunandi stillingar í hverju kerfi. Hver skynjari getur verið stilltur sem magnari sem eykur drægi. Hámarks drægi milli tveggja er 60m. Mögnun eykur drægi. Ótakmörkuð samtenging með mögnun af mismunandi gerðum. 868 MHz tíðni. Prófunarhnappur, þöggunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).



305193 (VST-RM588) Þráðlaust stjórnborð 2 x 1.5V.

Lítið stjórnborð (2x1,5V) þar sem hægt er að finna þann skynjara í kerfinu sem skynjar, en það gerist með því að þeir skynjarar sem ekki skynja þagna Hægt að þagga niður í skynjurum (10 mínútur) ef skynjun óþörf og prófa skynjara. Stjórnborðið (9x9x3 sm.) sýnir einnig ef kerfið er í lagi og eins ef viðvörðun er í gangi. Stjórnborðið dregur um 100m. í fríu. 868 MHz tíðni.